




Kézi karos olajzóprések

A kézi karos olajzóprések alkalmasak olajokhoz, lágy zsírokhoz és epoxy gyantákhoz.

Többféle csatlakozással: M 10 x 1, 1/8" BSP, 1/8" NPT.


Dupla tömítéssel és olaj álló szeleppel szerelve.

Üzemi nyomása 400 bar.

	Modell	Cikkszám	Tartozékok	Úrtartalom
	X-TRA/M	40804	-	500 cm ³

Kézi szűrő olajzóprések

F0 típusú szűrő prés különösen alkalmas alacsony viszkozitású olajokhoz és aeroszolokhoz. Úrtartalom 180 cm³.

	Modell	Cikkszám	Zsírzófej	Zsírzógombhoz	Úrtartalom
	FO 180/2	05121	kúpos zsírzófej	D1, D2, D3	180 cm ³
	FO 180/3	05131	univerzális zsírzófej	H1, H2, H3	180 cm ³

Szűrőprés ásványi olajokhoz, variálható tartozékokkal. Maximális nyomása 150 bar. Csatlakozása 1/8" BSP

	Cikkszám	Zsírzófej	Zsírzógombhoz	Úrtartalom
	3196000	Konkáv szájdarab	H1, H2, H3	120 cm ³
	3196100	Kúpos sárgaréz szájdarab	D1, D2, D3	120 cm ³
	3196200	Kombinált szájdarab	D1, D2, D3, H1, H2, H3, K1	120 cm ³
	3196300	Univerzális szájdarab	H1, H2, H3	120 cm ³
	3196400	Kúpos acél szájdarab	D1, D2, D3	120 cm ³