Komplett aggregát nyomástesztek elvégzéséhez

Műszaki adatok:

Modell	*Térfogatáram* **l/min**	*Üzemi nyomás* **bar**	*Motor* **kW**	*Motor tápfeszültség* **V**	*Tömeg* **kg**	*Méretek* **mm (H.xSz.xM.)**
2SF09	4,5	100	1,1	230	52	700x500x690
2SF09	9	100	2,2	230	52	700x500x690
5CP3120.DK(7,2)	5,5	200	2,2	400	62	700x500x690

Elérhető még 250 és 500 bar-os teljesítmény is, valamint testreszabott megoldásokkal is tudunk szolgálni.

CAT PUMPS DEUTSCHLAND GMBH
Buchwiese 2-4 · D-65510 Idstein · Postf. 1227 · 65502 Idstein
Telefon +49(0)6126-9303-0 · Fax +49(0)06126-9303-33
E-Mail catpumps@t-online.de
www.catpumps.de

Komplett nyomásteszt aggregát

A magas nyomású szivattyú aggregát kompakt kivitelének köszönhetően helytakarékos és azonnal üzembe helyezhető.

Leírás

Az aggregát a 22 literes tartály feltöltését követően (vagy a vízhálózatra csatlakoztatva) máris üzemkész állapotban van. A motorvédő kapcsoló vezérlőgomjaival az aggregát indítható és megállítható. A nyomásszabályzó kézikerék használatával a rendszer beállítható a kívánt nyomásra, melynek értéke a beépített nyomásmérő segítségével nyomon követhető. A motorvédő kapcsolóval a szükséges nyomás elérése után az aggregát működése leállítható. A beépített visszacsapó szelepnek köszönhetően a rendszer nyomása mindaddig fennmarad, amíg a nyomásmentesítő tűszelepet (a kerek kézikerékkel) ki nem engedik.

Magas nyomású szivattyú

- *szivattyúfej korrózióálló rézből*
- *triplex kerámiadugattyúk*
- *(AISI 304) rozsdamentes acélszelepek, ülékek és rugók*
- *speciálisan kialakított tömítések*
- *beépített lekázs visszavezetés*
- *öntött alumínium forgattyús ház*
- *kovácsolt króm-molibdén forgattyús tengely*
- *egyszerű karbantartás*

Tartozékok

- *3 fázisú vagy egy fázisú motor*
- *nyomásszabályzó szelep kézikerékkel*
- *nyomásmentesítő tűszelep kerek kézikerékkel*
- *biztonsági szelep*
- *nyomásmérő*
- *visszacsapó szelep*
- *motorvédő kapcsoló, BE/KI kapcsoló gombbal*
- *alapkeret*
- *5 m-es hálózati áram csatlakozókábel standard csatlakozódugóval (16 A CEE, földelő érintkező)*
- *22 l-es víztartály úszó szeleppel*

Opcionális tartozékok

1. *5 m-es magas nyomású tömlő M22x1,5 - 3/8”-os BSPF csatlakozóval*
2. *5 m-es magas nyomású tömlő M22x1,5 - 1/2”-os BSPF csatlakozóval*
3. *Mobil egység, 2 fix és 2 forgó görgőkerékkel*

HENNLICH

Szivattyú-, fúvóka és armatúratechnika üzletág
Tel./Fax.: +36 76 470 417
fodor@hennlich.hu
szivattyutechnika@hennlich.hu

HENNLICH IPARTECHNIKA KFT.
H–6000 Kecskemét-Kadafalva
Heliport–Reptér
Tel./Fax.: +36 76 470 417
E-mail: hennlich@hennlich.hu
www.hennlich.hu

A MAGYAR IPAR SZOLGÁLATÁBAN!

Változtatás jogát fenntartjuk ! 08.07.2009