

Magasnyomású tömlők, zsírral töltött, ill. töltetlen kivitelben

Hochdruckschlauch KF300, fettgefüllt



Abb. 81 Hochdruckschlauch KF300 bzw. KF400

Benennung	NW (Innen- \varnothing) x Wanddicke in mm	Sach-Nr.
Hochdruckschlauch KF300, lfd. Meter	4,1 x 2,3	504-36033-3
KF300, 25 m		504-36723-9

Max. Betriebsdruck	350 bar
Mind. Berstdruck bei 20 °C	
(mit Schlaucheinbindung geschraubt)	600 bar
Temperaturbereich	-40 °C bis + 70 °C
Mind. Biegeradius	35 mm
Rolle, max. Länge	50 m
Fettfüllung	Fuchs Renocal 745

Hochdruckschlauch KF300, ohne Fettfüllung

Benennung	NW (Innen- \varnothing) x Wanddicke in mm	Sach-Nr.
Hochdruckschlauch KF300, lfd. Meter	4,1 x 2,3 mm	111-35114-1

Max. Betriebsdruck	350 bar
Mind. Berstdruck (mit Schlaucheinbindung geschraubt)	
bei 20 °C	600 bar
Temperaturbereich	-40 °C bis + 70 °C
Mind. Biegeradius	35 mm
Rolle max. Länge	50 m

Hochdruckschlauch KF400, ohne Fettfüllung

Benennung	NW (Innen- \varnothing) x Wanddicke	Sach-Nr.
Hochdruckschlauch KF400	6 x 2,5 mm	111-35301-4

Max. Betriebsdruck	350 bar
Mind. Berstdruck bei 20 °C	ca. 840 bar
Temperaturbereich	-40 °C bis + 70 °C
Mind. Biegeradius	45 mm
Rolle max. Länge	50 m