



SZŰRÉSTECHNIKA

SZŰRŐGYERTYÁK

- » Méretek: 10", 20", 30", 40"
- » Kivitel: Melt blow, tekercselt, aktív szén, rozsdamentes acél



SZŰRŐZSÁKOK

- » Méretek: Ø180, Ø150, Ø100
- » Anyagminőség: Nylon, Polyester, PP, Aktív szén



AUTOMATA „BACKWASH”SZŰRŐBERENDEZÉSEK

- » Méretek: DN 25-DN 300
- » Szűrési finomság: 1–200 mm
- » Nyomás: 10 bar, 16 bar, 20 bar,
- » Nagy viszkozitású közegekre is



SZŰRŐZSÁK ÉS SZŰRŐGYERTYA HÁZAK

- » Egy vagy több betétes házak
- » Anyagminőség: rozsdamentes acél, szénacél, műanyag



FÉLAUTOMATA RÉS SZŰRŐBERENDEZÉS

- » Robosztus kivitele miatt szinte bármilyen alkalmazási területen használható
- » Öntisztító, nem kell a szűrési folyamatot megszakítani
- » Elektromos vezérléssel teljes egészében automatává válik.
Nem igényel emberi beavatkozást
- » Nincs szükség külön szűrőgyertyára vagy szűrőzsákra, melyet telítődés esetén cserélni kellene
- » Minimális szervízigény



AS325-FD – 70 m³/h – DN 100

AS175-FD – 35 m³/h – DN 80

AS110 - FD– 25 m³/h – DN 65

AS70 – 13 m³/h – DN 50

AS50 – 3,5 m³/h – DN 50

