

Winkel-Ölstandanzeiger 222

DIN 3018/C / DIN 3018/B

Eigenschaften

- Winkel-Ölstandanzeiger mit festem Einschraubzapfen aus Messing nach DIN 3018/C
- mit Schutzrohr – verschiedene Durchmesser
- Naturglasrohr
- Temperaturbeständig bis 80°C (NBR Innendichtungen)
- auf Anfrage mit Borosilikatglas und Vitondichtungen bis 180°C lieferbar
- Entlüftung im Deckel
- ohne Außendichtung
- Zwischengrößen und längere Anzeiger auf Anfrage
- die Nennhöhe wird von der Mitte Vierkant bis zur Oberkante gemessen
- Lieferbar auch mit metrischen Gewinden und Klappdeckel
- mit Reinigungsschraube und Gegenmutter
- Standardausführung DIN 3018/C – auf Wunsch auch in DIN 3018/B-Sichtfenster vorn



Gewinde	G 1/8" – DIN 3018/C												
Nennhöhe mm	40	50	60	70	80	90	100	125	150	175	200	250	300
Artikel Nr.	AK285024	AK285027	AK285031	AK285035	AK285038	AK285042	AK285161	AK285165	AK285169	AK285007	AK285011	AK285015	AK285019
Ø-Schutzrohr mm	13 (Glas-Ø 10 mm)												
Gewindelänge mm	8												
SW mm	14												

Gewinde	G 1/4" – DIN 3018/C												
Nennhöhe mm	40	50	60	70	80	90	100	125	150	175	200	250	300
Artikel Nr.	AK285023	AK285026	AK285030	AK285034	AK285002	AK285041	AK285160	AK285164	AK285168	AK285006	AK285010	AK285014	AK285018
Ø-Schutzrohr mm	13 (Glas-Ø 10 mm)												
Gewindelänge mm	8												
SW mm	14												

Gewinde	G 3/8" – DIN 3018/C												
Nennhöhe mm	40	50	60	70	80	100	125	150	175	200	250	300	
Artikel Nr.	AK285025	AK285028	AK285032	AK285036	AK285039	AK285162	AK285166	AK285171	AK285008	AK285012	AK285016	AK285021	
Ø-Schutzrohr mm	13 (Glas-Ø 10 mm)												
Gewindelänge mm	10												
SW mm	22												

Gewinde	G 1/2" – DIN 3018/C												
Nennhöhe mm	40	50	60	70	80	90	100	125	150	175	200	250	300
Artikel Nr.	AK285022	AK285228	AK285029	AK285033	AK285037	AK285040	AK285159	AK285163	AK285167	AK285001	AK285009	AK285013	AK285017
Ø-Schutzrohr mm	16 (Glas-Ø 13 mm)												
Gewindelänge mm	12												
SW mm	27												

Gewinde	G 3/4" – DIN 3018/C	
Nennhöhe mm	150	300
Artikel Nr.	AK285170	AK285020
Ø-Schutzrohr mm	24 (Glas-Ø 20 mm)	
Gewindelänge mm	125	
SW mm	32	