

## Ölstandanzeiger 226

gerade Form, DIN 3018/A

### Eigenschaften

- Gerade Ausführung aus Messing nach DIN 3018/A
- mit Schutzrohr – verschiedene Durchmesser
- Naturglasrohr
- Temperaturbeständig bis 80°C (NBR Innendichtungen)
- auf Anfrage mit Borosilikatglas und Vitondichtungen bis 180°C lieferbar
- Entlüftung im Deckel
- ohne Außendichtung
- Zwischengrößen und längere Anzeiger auf Anfrage
- die Nennhöhe wird von der Unterkante Sechskant bis zur Oberkante gemessen
- Lieferbar auch mit metrischen Gewinden und Klappdeckel



| Gewinde         | G 1/8" – DIN 3018/A |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-----------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nennhöhe mm     | 40                  | 50       | 60       | 70       | 80       | 90       | 100      | 125      | 150      | 175      | 200      | 250      | 300      |
| Artikel Nr.     | AK285075            | AK285078 | AK285082 | AK285086 | AK285090 | AK285094 | AK285046 | AK285050 | AK285054 | AK285059 | AK285063 | AK285067 | AK285070 |
| Ø-Schutzrohr mm | 13 (Glas-Ø 10 mm)   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Gewindelänge mm | 8                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| SW mm           | 14                  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

| Gewinde         | G 1/4" – DIN 3018/A |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-----------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nennhöhe mm     | 40                  | 50       | 60       | 70       | 80       | 90       | 100      | 125      | 150      | 175      | 200      | 250      | 300      |
| Artikel Nr.     | AK285074            | AK285077 | AK285081 | AK285085 | AK285089 | AK285093 | AK285045 | AK285049 | AK285053 | AK285058 | AK285062 | AK285066 | AK285003 |
| Ø-Schutzrohr mm | 13 (Glas-Ø 10 mm)   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Gewindelänge mm | 8                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| SW mm           | 14                  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

| Gewinde         | G 3/8" – DIN 3018/A |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-----------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nennhöhe mm     | 40                  | 50       | 60       | 70       | 80       | 90       | 100      | 125      | 150      | 175      | 200      | 250      | 300      |
| Artikel Nr.     | AK285076            | AK285079 | AK285083 | AK285087 | AK285091 | AK285095 | AK285047 | AK285051 | AK285056 | AK285060 | AK285064 | AK285068 | AK285072 |
| Ø-Schutzrohr mm | 13 (Glas-Ø 10 mm)   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Gewindelänge mm | 10                  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| SW mm           | 22                  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

| Gewinde         | G 1/2" – DIN 3018/A |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-----------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nennhöhe mm     | 40                  | 60       | 70       | 80       | 90       | 100      | 125      | 150      | 175      | 200      | 250      | 300      |
| Artikel Nr.     | AK285073            | AK285080 | AK285084 | AK285088 | AK285092 | AK285044 | AK285048 | AK285052 | AK285057 | AK285061 | AK285065 | AK285069 |
| Ø-Schutzrohr mm | 16 (Glas-Ø 13 mm)   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Gewindelänge mm | 12                  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| SW mm           | 27                  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

| Gewinde         | G 3/4" – DIN 3018/A |          |
|-----------------|---------------------|----------|
| Nennhöhe mm     | 150                 | 300      |
| Artikel Nr.     | AK285055            | AK285071 |
| Ø-Schutzrohr mm | 24 (Glas-Ø 20 mm)   |          |
| Gewindelänge mm | 12,5                |          |
| SW mm           | 32                  |          |