

HAJTÁSI MÓDOZATOK ÁTTEKINTÉSE

A komplett roló rendszereknél két hajtási módozatot különböztetünk meg. Roló belső illetve külső rugómotorral.

Belső rugómotorral:

A belső rugómotoros roló rendszerek gazdaságos megoldást nyújtanak a megmunkáló gépek védelmére, ahol korlátozottak a beépítési viszonyok és a tömítettség nincs teljes körűen megoldva.

Biztonsági okokból és a szennyezettségi fokot figyelembe véve, javasolt a roló rendszer házzal történő kialakítása.

Külső rugómotorral:

A külső rugómotoros roló rendszerek tetszés szerinti szalag szélességben gyárthatóak. A rugómotorok modulálisan felépítettek és egy könnyen cserélhető rugókazettával vannak felszerelve.

Karbantartáskor csupán rövid szerelési időt vesz igénybe, mivel nem szükséges a roló szétszerelése - a roló azonnal újra üzemkész.

Típus	AV-32	MF-46	MF-60	Könnyű kivitelű	Acélszalag	FM-170	FM-230
Hajtási mód	Belső rugómotor					Külső rugómotor	
Ház lehetséges	x	x	x	x	x	x	x
Szövet lehetséges	x	x	x	x		x	x
Alu roló lehetséges	x	x	x			x	x
Max. szalagszélesség mm	6000	6000	6000	6000	500	6000	6000
Max. kihúzási hossz mm	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
Max. járási sebesség (m / min)	90	90	90	60	60	90	90
Gyorsabb irányváltoztatás	2	2	2	1	3	2	2
Tartós terhelhetőség	2	2	2	2	2	1	1
Szennyeződési érzékenység	1	1	1	2	1	1	1
Húzóerő magatartás	2	2	2	2	1	1	1
Gyártási költség	közepes	közepes	közepes	közepes	közepes	magas	magas

1 = kiváló

2 = nagyon jó

3 = jó