



Automata zsírzó – TLMR sorozat

Elektromechanikus automata zsíradagoló

Úrtartalom	120 ml 380 ml	Meghajtás	elektromechanikus
Leürülési idő	1,2,3,6,9,12,18,24 hónap	Csatlakozás	G 1/4"
Legkisebb beállítások		Max. tömlőhossz	5 m
120 ml-es kartus	0,16 ml/nap	LED állapotjelzések	
380 ml-es kartus	0,5 ml/nap		
Legnagyobb beállítások		zöld LED (minden 8 sec)	Működés rendben
120 ml-es kartus	3,9 ml/nap	zöld és piros LED (minden 8 sec)	Majdnem üres
380 ml-es kartus	12,5 ml/nap	piros LED (minden 8 sec)	Hiba
Tisztító üzemmód	31 ml/óra	Biztonsági osztály	
Környezeti hőmérséklet	-25 °C-tól + 70 °C-ig	DIN EN 60525	IP 67
Max. üzemi nyomás	30 bar (435 psi)	DIN 40 050 9.sz.	IP 6k9k
		Áramellátás	
		TLMR 101	4 AA Lithium elem
		TLMR 201	12-24 Volt DC



Egyedülálló tulajdonságok:

- 30 bar-os zsírnyomás a teljes időtartam alatt biztosított.
- A kiadagolás ideje egyedileg beállítható.
- Két kivitelben kapható: a TLMR 101 szabvány AA lítium elemekkel, míg a TLMR 202 12-24VDC hálózatról működik.
- A zsírkartusok (nem újratölthető) 120 és 380 ml-es kiszerelésben.
- Igen magas ellenálló képesség vízzel és porral szemben (IP67).
- Kombinálható SSV progresszív (>0,003 mm-es tőrés) elosztóval.



A különleges tartókeret megkönnyíti a felszerelést



Egyszerűen cserélhető zsírkartusok



TLMR 201 (külső 12-24VDC áramforrással)

Kenőzsír kartusok 120 ml és 380 ml kiszerelésben TLMR automata zsírozóhoz

Kenőzsír	Leírás	TLMR 101 tartalék kit. (kartus és elem)		TLMR201 kartus	
		120 ml	380 ml	120 ml	380 ml
LGWA2	Nagy terhelhetőség, extrém nyomás, magas hőmérséklet	+	+	+	+
LGEV2	Nagy viszkozitású siklócsapágy- zsír szárazanyag tartalommal	-	+	-	+
LGHB2	Nagy terhelhetőség, magas hőmérséklet, nagy viszkozitás	+	+	+	+
LGHP2	Nagy teljesítményű és magas hőmérséklet tűrés	+	+	+	+
LGFP2	Élelmiszeripari, NSF H1 minősítésű	+	+	+	+
LGWM2	Nagy terhelhetőség, széles hőmérséklet tartomány	+	+	+	+
LGEP2	Nagynyomású siklócsapágy zsír	-	+	+	+
LGMT3	Univerzális, ált. ipari és járműipari felhasználásra	-	+	-	+

A TLMR rendszer már kombinálható SSV progresszív (>0,003 mm-es tűrésű dugattyúval) elosztóval is, így akár 6-12 kenési pontot is el tud látni kenőanyaggal a berendezés.

Progresszív elosztók raktárról – fix adagolásúak:

Cikkszám	Típus	Kivitel
619-36351-1	SSV 6 >0,003 mm	barnított
619-36339-4	SSV 8 >0,003 mm	barnított
619-46398-4	SSV 10 >0,003 mm	barnított
619-46348-4	SSV 12 >0,003 mm	barnított

